



ECO16 är en direktdriven flismaskin med en enkel, men med en mycket robust konstruktion och med bra kapacitet. Flismaskinen har fyra vändbara knivar i härdat verktygsstål på rotorhjulet som väger 34 kg. Drivning sker via kraftuttaget.

Passar traktorer från 20 hk. Perfekt att ta med vid skogsröjning eller slyröjning.

Maskinen levereras med en kraftaxel som har en skärbult som säkerhet vid eventuellt stopp vid inmatning av material.

ECO16



Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303



Teknisk specifikation

Drivsystem	Direktdriven, kraftaxel med skärbult
Kraftbehov för maximal kapacitet	35 – 40 hk
Rekommenderat användningsområde	18 – 50 hk
Maximal tråddiameter	Max. 130 mm
Öppning för utmatning av material	100 x 260 mm
Öppning för inmatning av material	500 x 500 mm
Inmatningssystem	Mekanisk inmatning av material
Rotorns diameter	640 mm
Rotorns vikt	34 kg
Antal rotorknivar	4 + 1 st
Knivtyp	Härdat verktygsstål
Upphängning	3 punkts montering
Dimensioner (flismaskinen omonterad)	1,0 X 0,9 X 1,2 m
Utkastar rörets höjd	1000 mm
Totalhöjd	1500 mm
Rekommenderat varvtal	540-1000 v/m
Vikt	196 kg

Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303