



**Jordfräs/rotorkultivator, Modell TL105 - TL115 - TL135.**

Lämplig för 15/40 HP (12 -30 kW) traktorer.

Rotorkultivatorer som är byggda för jordfräsning till ogräsbekämpning, stubbearbetning, såbädds förberedning, nedmyllning av gödsel, planering av grönyteområde och andra typer av jordbearbetning. Maskinerna har kraftig infästning av knivarna.

Single-speed växellåda i gjutjärn, kedjedrift i oljebad med automatisk kedjespännare, 4 spiral knivar per fläns, justerbara medar för inställning av önskat arbetsdjup samt inställningsbar baksköld för bästa marknivellering. Styrkan och stabilitet i våra aggregat erhålls genom ett byggsätt där alla delar är i 4 mm. stålplåt. Maximalt fräsdjup c:a 13 cm.

Cat. I & II universel trepunktslänkage som kan justeras (120 mm) mekaniskt för hand och kräver inget verktygen för att utföras. CE märkt



| Kod   | Arbetsbredd (cm) | Total bredd (cm) | Hk/kW         | Kg  | Flänsar | Antal knivar |
|-------|------------------|------------------|---------------|-----|---------|--------------|
| TL105 | 105              | 115              | 16-20 / 12-15 | 135 | 5       | 20           |
| TL115 | 115              | 125              | 16-20 / 12-15 | 140 | 6       | 24           |
| TL135 | 135              | 145              | 25-40 / 19-30 | 150 | 7       | 28           |

Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303



produktbroschyr jordfräsar/kultivatorer, TL, IGN & IGNH sida 2/3  
Jordfräs/rotorkultivator, Modell IGN125 - IGN150 - IGN180.

Lämplig för 30/60 HP (22-44 kW) traktorer.

Rotorkultivatorer som är byggda för jordfräsning och ogräsbekämpning, stubbearbetning, såbädds förberedning, nedmyllning av gödsel, planering av grönyteområde och andra typer av jordbearbetning. Maskinerna har kraftig infästning av knivarna.



Single-speed växellåda i gjutjärn, kugghjulsdraft i oljebad, 6 spiral knivar per fläns, justerbara medar för inställning av önskat arbetsdjup samt inställningsbar baksköld för bästa marknivellering. Styrkan och stabilitet i våra aggregat erhålls genom ett byggsätt där alla delar är i 4 mm. stålplåt. Maximalt fräsdjup c:a 18 cm.

Cat. I & II universel trepunktslänkage. CE märkt



Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - Standard equipment



| Cod.     | Mod.    | A cm | B cm |  |  | HP/Kw         | Kg  |
|----------|---------|------|------|---|---|---------------|-----|
| 1.14.125 | IGN 125 | 125  | 135  | 5   | 15+15   |               | 310 |
| 1.15.150 | IGN 150 | 150  | 160  | 6   | 18+18   | 30/60 - 22/44 | 330 |
| 1.16.180 | IGN 180 | 180  | 190  | 7   | 21+21   | 50/60 - 37/44 | 370 |

Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm - Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303



### Jordfräs, Modell IGNH150, med hydraulisk sidoförskjutning.

Lämplig för 30/60 HP (22-44 kW) traktorer.

Rotorkultivatorer som är byggda för jordfräsning och ogräsbekämpning, stubbearbetning, såbädds förberedning, nedmyllning av gödsel, planering av grönyteområde och andra typer av jordbearbetning. Maskinerna har kraftig infästning av knivarna.



Single-speed aluminium växellåda, kugghjulsdrift i oljebad, 6 spiral knivar per fläns, justerbara medar för inställning av önskat arbetsdjup samt inställningsbar baksköld för bästa marknivellering. Styrkan och stabilitet i våra aggregat erhålls genom ett byggsätt där alla delar är i 4 mm. stålplåt. Maximalt fräsdjup c:a 18 cm.

Cat. I & II universel trepunktslänkage. CE märkt



#### Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - Standard equipment



| Cod.      | Mod.     | A cm | B cm |  |  | HP/Kw | Kg  |
|-----------|----------|------|------|---|---|-------|-----|
| 1.15H.150 | IGNH 150 | 150  | 157  | 9   | 27 + 27   | 30/60 | 380 |

Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303