



produktbroschyr, BHSM-155, grävaggregat

1/2

Grävaggregat med hydrauliskt sidoförflyttbar grävarm, för montering på traktorns 3-punktslyft. Aggregatets sidoförskjutning låses hydrauliskt. Oberoende hydraulsystem med växellådspump, inbyggd oljetank, oljefilter och indikator för oljnivå.



MODELL	BHSM-155
Dimensioner (LxBxH)	80x170x165 cm
Totalvikt	310 kg
Max. grävdjupdjup	140 cm
Max. grävradi	210 cm
Max. höjd	215 cm
Max. höjd för avlastning	145 cm
Vridningsvinkel för grävboom	180°
Skopans maximala vridningsvinkel	195°
Skopans volym	0.015 m ³
Skopans bredd, STD skopa	20 cm
Min – Max behov/tillåtet hydrauloljeflöde	15 – 25 l/min
Min – Max behov/tillåtet hydrauloljetryck	13 – 16 MPA
Grävkraft i skopan	1100 kg
Grävkraft i skopbommen	850 kg

Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303



Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303