



Dongfeng 304 och 404 är i standardutförande utrustade med fyrhjulsdraft, ställbart mellan 2WD & 4WD, servostyrning, hydrauluttag fram och 2+2 uttag bak med ventilpaket samt jordbruksdäck. Till bägge modellerna finns olika tilläggsutrustning, exempelvis frontlastare som finns med eller utan öppningsbar skopa, där bägge modellerna har flytande skopa.

**Samtliga modeller är EU godkända samt typgodkända, vilket innebär att de är registrerade och får framföras på allmän väg.**

Se även våra grävaggregat på sidan 2 i denna produktbroschyr, separata produktbroschyrer finns över samtliga modeller.

Dessutom finns en mängd andra tillbehör, se separat tillbehörs katalog från GEO-Sweden.

DF404 med lastare och flytande samt öppningsbar skopa



Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303



## produktbroschyr DF254/304 & DF354/404

2/5

DF304 med grävaggregat BHSM-175 hydrauliskt flyttbart sidledes, för 20 - 40 hk traktorer



DF304 med grävaggregat BHM-195, för 30 - 50 hk traktorer



**Generalagent:**  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

**Besöksadress:**  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303



## produktbroschyr DF254/304 & DF354/404

3/5

DF 304, 30 hk 3 cylinders dieselmotor



DF 404, 40 hk 4 cylinders dieselmotor



Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303



produktbroschyr DF254/304 & DF354/404  
SPECIFIKATIONER FÖR DF-254/304/354/404

4/5

Dimensioner & måttenheter	Modell		DF-254	DF-304	DF-354	DF-404
	Typ av drivning		4WD	4WD	4WD	4WD
	Totalmått LxBxH (mm)		3100x1485x2380 (höjd över skyddsbågen)		3450x1600x2450 (höjd över skyddsbågen)	
	Spår vidd (mm)	Fram	1100	1100	1100	1100
		Bak	1280		1380	
	Axelavstånd (mm)		1676		1818	
	Markfrigång (mm)		290	290	405	405
	Uppmätt dragkraft (N)	Lerig/blöt mark	4200	4200	5160	5760
		Torr mark	6300	6300	7230	7860
	Tjänstevikt (Kg)		1302	1302	1485	1485
	Svängradie (m)		2,50		3,20	
	Teoretisk hastighet (Km/t)	Framåt	1.49, 2.44, 3.93, 5.28, 7.69, 12.67, 20.38, 27.27		1.82, 3.0, 4.82, 6.46, 9.41, 15.50, 24.92, 33.35	
		Bakåt	2.35, 12.19		2.39, 12.40	
Motor typ & specifikation	Modell		3LS25B	3LS30B	4LD35B	4LD40B
	Typ		3-cylinders stående radmotor, vatten kyld, 4-takts diesel, direkt - insprutning		4-cylinders stående radmotor, vatten kyld, 4-takts diesel, direkt - insprutning	
	Effekt (Kw/hk)		18.4/25	22/30	25.8/35	29.4/40
	Bränsleförbrukning (g/Kw/t)		≤252		≤276	
	Max varvtal (rpm)		2400			
	Borning x Slaglängd (mm)		90x95		90x100	
	Slagvolym (L)		1,813		2,545	
Transmission system	Koppling		Två stegs koppling			
	Växellåda		4 + 1 x 2 (hög – låg)			
	Differential låsning		Mekaniskt låsbar på bakaxeln			
Däck, styrsystem & bromsar	Jordbruksdäck	Fram	6.00 – 12	6.00 - 12	7.5 - 16	7.5 - 16
		Bak	8.3 - 24	9.5 - 24	11.2 - 24	12.4 - 24
	Gräsdäck	Fram	7.5 – 12	7.5 – 12	11.2 – 20	11.2 - 20
		Bak	9.5 - 16	9.5 - 16	13 - 20	13 - 20
	Styrsystem		Servostyrning			
	Bromsar		Kapslade bromsar			
Hydraulik, trepunkt & kraftuttag	Hydraulsystem	Lyftkapacitet, mätt 610 mm bakom lyftpunkten	4230N	4960N	5800N	6650N
		3 - Punkts lyft	Kategori: I			
	Kraftuttag (PTO) kraftaxel	Varvtal (rpm)	540 rpm and 1000 rpm			
		Splines axel	6 – tandad, φ 35 mm rektangulära splines			

Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303

Model	FEL-250S FEL-250SK	FEL-300S FEL-300SK	FEL-350S FEL-350SK	FEL-400S FEL-400SK
Vikt (kg)	400	440	480	480
Skopbredd (cm)	137	152	167	167
Skopans volym (m3)	0.20	0.22	0.24	0.24
Lyft kapacitet (kg)	400	440	480	480
Högsta lyfthöjd (cm)	220	220	220	220
Passar modell	DF254	DF304	DF354	DF404

**Anmärkning:**

FEL-xxxS: lastare med flytande skoplåge

FEL-xxxSK: lastare med flytande skoplåge, samt öppningsbar skopa med dubbla hydraulcylindrar



**Needle Fork**

Tillbehör för samtliga lastare:

1. Spjutgaffel
2. Pallgaffel
3. Balgrip



**Bale grabber**

