



Nu presenterar vi den nya serien traktorer från Dongfeng med tillägget G2, vilket står för generation 2. Vi presenterar här DF 304G2 och DF 404G2. De nya traktormodellerna är som standard utrustade med fyrhjulsdraft, ställbart mellan 2WD & 4WD, servostyrning, hydrauluttag 2+2 bak med ventilpaket samt jordbruksdäck. Vidare har traktorserien synkroniserad växellåda, 4+4 växlar framåt och bakåt, fram – back sköts via ett separat reglage vilket ger en väldigt enkel och bekväm körning.

Till modellerna finns olika tilläggsutrustning, exempelvis hytt med värme och frontlastare. Hytterna är byggda i Polen och monterade i Tyskland. Som tillval finns frontlastare från antingen Kina eller Tyskland, den Kinesiska lastaren har en godkänd lyftkapacitet om 475 kg och den Tyska 800 kg.

Samtliga modeller är CE godkända samt typgodkända vilket innebär att de är registrerade och får framföras på allmän väg.

Se även vårt stora produktsortiment från GEO-Sweden (www.geo-sweden.se) produktbroschyrer finns över samtliga produkter.

DF 404G2 med STOLL frontlastare



Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303



produktbroschyr DF304G2 & DF404G2 med hytt
DF 304G2, Dongfeng frontlastare med tredje funktion (tillval gräsdäck)

2/4



Interiör bild på hytten till DF 304/404G2



Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303



produktbroschyr DF304G2 & DF404G2 med hytt

DF 304/404G2 bild över placering av reglage



DF 304/404G2, frontlastarens joystick



Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303



Model	DF 304G2	DF 404G2
Drive Type	4WD	4WD
Overall Dimension LxWxH (mm)	3380x1550x1511	3515x1630x1600
Wheel Front	1100	1150
Track (mm) Rear	1250	1260, 1380
Wheel Base (mm)	1732	1900
Ground Clearance Under front axle (mm)	310	358
Rated In Paddy Fields	4950	5970
Traction In Dry Fields	6940	7856
Force (N)		
Construction Mass (kg)	1650	1780
Min. Turning Radius (m)	3.2	3.8
Theoretical Forward min - max	1.44 - 26.10	1.48 - 26.86
Speed (km/h) Reverse min - max	1.45 - 26.28	1.49 - 27.05
Model	3LS30B	4LD40B
Type	3-cylinder in-line, radiator cooling, 4-stroke	4-cylinder
Rated Power (kw)	22.0	29.4
Rated Speed (rpm)	2400	
Bore xStroke (mm)	90x95	90x100
Total Displacement (L)	1.813	2.543
Clutch	Linkage type dual-function clutch	
Gear Box	(4+4)x2 shuttle shift gear and synchromesh gearbox	
Main Drive	One pair of spiral bevel gears	
Differential	Bevel gear	
Differential Lock	Jaw lock	
Final Transmissions	Spur gear, external gearing	
Tire Front	6.50-16	7.50-16
Tire Rear	11.2-24	12.4-24
Steering Gear	Full hydraulic power steering	
Brake	Disc type	
Hydraulic System	Lifting Capacity at 610mm behind Lift Point (kg)	496
		665
P.T.O. Rotating Speed (rpm)	540/1000	
Shaft Spline Size	Category: I 6-φ35 rectangular spline	

Generalagent:
GEO-Sweden
 Solberga Ängsväg 13
 125 44 Älvsjö
 Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
 Stallarholmsvägen 20
 Högdalens industriområde
 124 59 Stockholm – Sweden
 Tel: +46 (0)70 556 7303