



## produktbroschyr DF254/304 & DF354/404

1/7

Dongfeng 304 och 404 är i standardutförande utrustade med fyrhjulsdraft, ställbart mellan 2WD & 4WD, servostyrning, hydrauluttag 2+2 uttag bak med ventilpaket samt jordbruksdäck. Till bägge modellerna finns olika tilläggsutrustning, exempelvis frontlastare som finns med eller utan öppningsbar skopa, där bägge modellerna har flytande skopa.

**Samtliga modeller är EU godkända samt typgodkända, vilket innebär att de är registrerade och får framföras på allmän väg.**

Se även våra grävaggregat på sidan 2 i denna produktbroschyr, separata produktbroschyren finns över samtliga modeller.

Dessutom finns en mängd andra tillbehör, se separat tillbehörs katalog från GEO-Sweden.

Bilden visar DF404-H med hytt och lastare, lastaren har flytande skopläge samt öppningsbar skopa (tillval). Lastaren finns till alla modeller.



Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303



## produktbroschyr DF254/304 & DF354/404

2/7

DF304 med grävaggregat BHSM-175 hydrauliskt flyttbart sidledes, för 20 - 40 hk traktorer.



DF304 med grävaggregat BHM-195, för 30 - 60 hk traktorer.



Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303





## produktbroschyr DF254/304 & DF354/404

3/7

DF404 med hytt visad framifrån (hytten till DF304 är likadan).



DF404 med hytt visad snett bakifrån (hytten till DF304 är likadan).



Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303





## produktbroschyr DF254/304 & DF354/404

4/7

DF404 och 304 i standard utförande.



Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303





## produktbroschyr DF254/304 & DF354/404

5/7

DF304 utrustad med frontlastare och standardskopa samt plog.



Standard på samtliga modeller, 2 dubbelverkande uttag med ventilpaket.



Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303



# produktbroschyr DF254/304 & DF354/404

6/7

Specifikation för traktormodeller DF254/304/354/404

|                                  |                             |                                              |                                                                                 |            |                                                                                 |           |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dimensioner & måttenheter        | Modell                      |                                              | DF-254                                                                          | DF-304     | DF-354                                                                          | DF-404    |
|                                  | Typ av drivning             |                                              | 4WD                                                                             | 4WD        | 4WD                                                                             | 4WD       |
|                                  | Totalmått L×B×H (mm)        |                                              | 3100×1485×2280<br>(höjd över skyddsbågen)                                       |            | 3450×1600×2450<br>(höjd över skyddsbågen)                                       |           |
|                                  | Spår vidd (mm)              | Fram                                         | 1100                                                                            | 1100       | 1100                                                                            | 1100      |
|                                  |                             | Bak                                          | 1380                                                                            |            | 1400                                                                            |           |
|                                  | Axelavstånd (mm)            |                                              | 1676                                                                            |            | 1818                                                                            |           |
|                                  | Markfrigång (mm)            |                                              | 300                                                                             | 300        | 405                                                                             | 405       |
|                                  | Uppmätt dragkraft (N)       | Lerig/blöt mark                              | 4200                                                                            | 4200       | 5160                                                                            | 5760      |
|                                  |                             | Torr mark                                    | 6300                                                                            | 6300       | 7230                                                                            | 7860      |
|                                  | Tjänstevikt (Kg)            |                                              | 1360                                                                            | 1360       | 1485                                                                            | 1485      |
|                                  | Svängradie (m)              |                                              | 2,50                                                                            |            | 3,20                                                                            |           |
|                                  | Teoretisk hastighet (Km/t)  | Framåt                                       | 1.49, 2.44, 3.93, 5.28, 7.69, 12.67, 20.38, 27.27                               |            | 1.82, 3.0, 4.82, 6.46, 9.41, 15.50, 24.92, 33.35                                |           |
| Bakåt                            |                             | 2.35,12.19                                   |                                                                                 | 2.39,12.40 |                                                                                 |           |
| Motortyp & specifikation         | Modell                      |                                              | 3LS25B                                                                          | 3LS30B     | 4LD35B                                                                          | 4LD40B    |
|                                  | Typ                         |                                              | 3-cylinders stående radmotor, vatten kyld, 4-takts diesel, direkt - insprutning |            | 4-cylinders stående radmotor, vatten kyld, 4-takts diesel, direkt - insprutning |           |
|                                  | Effekt (Kw/hk)              |                                              | 18.4/25                                                                         | 22/30      | 25.8/35                                                                         | 29.4/40   |
|                                  | Bränsleförbrukning (g/Kw/t) |                                              | ≤252                                                                            |            | ≤276                                                                            |           |
|                                  | Max varvtal (rpm)           |                                              | 2400                                                                            |            |                                                                                 |           |
|                                  | Borrning × Slaglängd (mm)   |                                              | 90×95                                                                           |            | 90×100                                                                          |           |
|                                  | Slagvolym (L)               |                                              | 1,813                                                                           |            | 2,545                                                                           |           |
| Transmission system              | Koppling                    |                                              | Två stegs koppling                                                              |            |                                                                                 |           |
|                                  | Växellåda                   |                                              | 4 + 1 × 2 (hög – låg)                                                           |            |                                                                                 |           |
|                                  | Differential låsning        |                                              | Mekaniskt låsbar på bakaxeln                                                    |            |                                                                                 |           |
| Däck, styrsystem & bromsar       | Jordbruksdäck               | Fram                                         | 6.00 - 12                                                                       | 6.00 - 12  | 7.5 - 16                                                                        | 7.5 - 16  |
|                                  |                             | Bak                                          | 8.3 - 24                                                                        | 9.5 - 24   | 11.2 - 24                                                                       | 12.4 - 24 |
|                                  |                             | Fram                                         | 7.5 – 12                                                                        | 7.5 – 12   | 11.2 – 20                                                                       | 11.2 - 20 |
|                                  |                             | Bak                                          | 9.5 - 16                                                                        | 9.5 - 16   | 13 - 20                                                                         | 13 - 20   |
|                                  | Styrsystem                  |                                              | Servostyrning                                                                   |            |                                                                                 |           |
|                                  | Bromsar                     |                                              | Kapslade bromsar                                                                |            |                                                                                 |           |
| Hydraulik, trepunkt & kraftuttag | Hydraulsystem               | Lyftkapacitet, mätt 610 mm bakom lyftpunkten | 4230N                                                                           | 4960N      | 5800N                                                                           | 6650N     |
|                                  |                             | 3 - Punkts lyft                              | Kategori: I                                                                     |            |                                                                                 |           |
|                                  | Kraftuttag (PTO) kraftaxel  | Varvtal (rpm)                                | 540 rpm and1000 rpm                                                             |            |                                                                                 |           |
|                                  |                             | Splines axel                                 | 6 – tandad, $\phi$ 35 mm rektangulära splines                                   |            |                                                                                 |           |

**Generalagent:**  
 GEO-Sweden  
 Solberga Ängsväg 13  
 125 44 Älvsjö  
 Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

**Besöksadress:**  
 Stallarholmsvägen 20  
 Högdalens industriområde  
 124 59 Stockholm – Sweden  
 Tel: +46 (0)70 556 7303

| Model                | FEL-250S<br>FEL-250SK | FEL-300S<br>FEL-300SK | FEL-350S<br>FEL-350SK | FEL-400S<br>FEL-400SK |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vikt (kg)            | 400                   | 440                   | 480                   | 480                   |
| Skopbredd (cm)       | 137                   | 152                   | 167                   | 167                   |
| Skopans volym (m3)   | 0.20                  | 0.22                  | 0.24                  | 0.24                  |
| Lyft kapacitet (kg)  | 400                   | 440                   | 480                   | 480                   |
| Högsta lyfthöjd (cm) | 220                   | 220                   | 220                   | 220                   |
| Passar modell        | DF254                 | DF304                 | DF354                 | DF404                 |

**Anmärkning:**

FEL-xxxS: lastare med flytande skoplåge

FEL-xxxSK: lastare med flytande skoplåge, samt öppningsbar skopa med dubbla hydraulcylindrar



**Needle Fork**



Tillbehör för samtliga lastare:

1. Spjutgaffel
2. Pallgaffel
3. Balgrip



**Square Fork**



**Bale grabber**

Generalagent:  
GEO-Sweden  
Solberga Ängsväg 13  
125 44 Älvsjö  
Tel: +46 (0)70 556 7303  
[www.geo-sweden.se](http://www.geo-sweden.se)

Besöksadress:  
Stallarholmsvägen 20  
Högdalens industriområde  
124 59 Stockholm – Sweden  
Tel: +46 (0)70 556 7303