



ECO18 är en direkt driven flismaskin med en enkel, men med en mycket robust konstruktion och med bra kapacitet. Passar traktorer från 30 hk och är perfekt att ta med vid skogsröjning eller slyröjning.

Flismaskinen har eget hydraulsystem, så OBSERVERA att traktorn INTE behöver eget hydraulsystem. Matarhjulen som drar in materialet till kutterhjulet samt säkerhetsstoppet är hydrauldrivet. Själva flismaskinen drivs som vanligt av traktorns kraftuttag. Maskinen levereras med en kraftaxel som har en skärbult som säkerhet vid eventuellt stopp vid inmatning av material.



Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303



Teknisk specifikation

Drivsystem	Direktdriven via kraftaxel med skärbult
Rekommenderat effektområde	30 - 70 hk
Maximal tr addediameter	130 mm
Öppning för utmatning av material	100 x 260 mm, vridbart 360 grader
Öppning för inmatning av material	960 x 670 mm
Matningssystem	Hydraulisk inmatning - stopp - utmatning av material
Hydraulsystem	Egen tank, pump samt filter
Rotorns diameter	640 mm
Rotorvikt	40 kg
Antal rotorknivar	3 st.
Mothållskniv	1 st.
Knivtyp	Härdat verktygsstål
Upphängning	3 punkts montering
Dimensioner (flismaskinen omonterad)	1,3 x 1,32 x 1,9 m
Utkastar rörets höjd	1300 mm
Total höjd	2300 mm
Rekommenderat varvtal	540-1000 v/m
Vikt	420

Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303