



ECO21 är en direktdriven flismaskin med en enkel, men med en mycket robust konstruktion och med bra kapacitet. Flismaskinen har fyra vändbara knivar i härdad verktygsstål på rotorhjulet som väger 90 kg.

Passar traktorer från 50 hk. Perfekt att ta med vid skogsröjning eller slyröjning. OBSERVERA att traktorn behöver eget hydraulsystem då matarhjulet som drar in materialet till kutterhjulet samt säkerhetsstoppet är hydrauldrivet. Själva flismaskinen drivs som vanligt av traktorns kraftuttag.

Maskinen levereras med en kraftaxel som har en skärbult som säkerhet vid eventuellt stopp vid inmatning av material.

ECO21



Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303



Teknisk specifikation

Drivsystem	Direktdriven via kraftaxel med skärbult
Kraftbehov för maximal kapacitet	60-70 hk
Rekommenderat effektområde	30-100 hk
Maximal tr addediameter	Max. 170 mm
Öppning för utmatning av material	150 X 300 mm
Öppning för inmatning av material	630 X 630 mm
Inmatningssystem	Hydraulisk inmatning av material
Rotorns diameter	800 mm
Rotorvikt	90 kg
Antal rotorknivar	4 + 1 st.
Knivtyp	Härdat verktygsstål
Upphängning	3 punkts montering
Dimensioner (flismaskinen omonterad)	1,3 X 1,32 X 1,9 m
Utkastar rörets höjd	1000 mm
Total höjd	1900 mm
Rekommenderat varvtal	540-1000 v/m
Vikt	485

Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303