

Flismaskinen har enkel konstruktion med god uppbyggnad och till ett bra pris. Perfekt att ta med vid skogsröjning eller slyröjning. Modell ECO17 flisar stammar upp till 13 cm i diameter. Fyrkantig inmatning (60cm) som är placerat horisontalt i höfthöjd, för enkel betjäning.

- Utblåsningsröret för flisen är svängbart, blåser flis exempelvis direkt i en vagn.
- Matarhjulet drar materialet in i kutterhjulet som har två härdade skärstål
- Drivs av traktorns kraftuttag
- Kraftöverföringsaxel ingår
- Flismaskinen är CE-märkt



| MODEL | ECO17 |
|------------------------------|--------------------------|
| Dimensioner (L*B*H) | 2320x1400x1620 mm |
| Vikt | 380 kg |
| Diameter, kutterhjul | 604 mm |
| Största diameter på material | 130 mm |
| Varvtal på kraftaxel (PTO) | 540 v/min |
| Splines typ på axel (PTO) | 6x8x520 mm |
| Kraftbehov på traktor | från 25 hk |
| Maximal flisvolym | 20 m ³ /timme |

Generalagent:
 GEO-Sweden
 Solberga Ängsväg 13
 125 44 Älvsjö
 Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
 Stallarholmsvägen 20
 Högdalens industriområde
 124 59 Stockholm – Sweden
 Tel: +46 (0)70 556 7303



Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303