



Slagklippare, Modell EFG125 - 145 - 175.

Lämplig för traktorer med 30 hk (22 kW) och uppåt, samt hydrauluttag för drivning av tillbehör. Idealisk för all sorts klippnings/putsnings arbeten som av dikesrenar, gräsvallar, vildvuxna marker med sly, hackning av halm mm. Justerbar stödrulle med avskrapare, utkastningsskydd framåt, justerbara sidomedar och elektroniskt balanserad rotor. Den höga rotor hastigheten ger de Y-formade knivarna (eller Hammar slagorna) mycket stor förmåga att klippa och snitta alla typer av material. Styrkan och stabilitet i våra aggregat erhålls genom ett byggsätt med triangelformat ramverk där alla delar är i 4 mm. stålplåt.

Y-knivar eller Hammar-slagor. Kat. I trepunkt.

CE märkt



Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303



Specifikation för hydrauldrivna slagklippare i EFG-H-serien

Model	EFG 125	EFG 145	EFG 175
Dimension (L x B x H) (mm)	1340 x700 x 520	1540 x 700 x 520	1840 x700 x520
Vikt (Kg)	180	200	275
Skärbredd (mm)	1220	1420	1720
Antal slagor (fästen)	21	24	30
Antal Y-slagor	42	48	60
Verkningsgrad (m ² /h)	1500-4000	1500-4000	2500-6000
Rekomenderat oljertryck	180 BAR	180 BAR	180 BAR
Rekomenderat oljeflöde	30 L/min	40 L/min	60 L/min



Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303

Slagaxel med Y-slagor



Slagaxel med Hammarslagor



Generalagent:
GEO-Sweden
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel: +46 (0)70 556 7303
www.geo-sweden.se

Besöksadress:
Stallarholmsvägen 20
Högdalens industriområde
124 59 Stockholm – Sweden
Tel: +46 (0)70 556 7303