



Slagklippare , Modell EFGCH105 - 125 - 145 - 155 - 165 - 175. Hydraulisk sidoförskjutning

Lämplig för 20/40 HP (15 -30 kW) traktorer.

Idealisk för all sorts klippnings/putsnings arbeten som av dikesrenar, gräsvallar, vildvuxna marker med sly, hackning av halm mm.

Växellåda av gjutjärn med fri hjul, kraftiga tandade driv remmar, justerbar stödrulle med avskrapare, utkastningsskydd framåt, justerbara sidomedar och elektroniskt balanserad rotor. Den höga rotor hastigheten ger de Y-formade knivarna (eller Hammar slagorna) mycket stor förmåga att klippa och snitta alla typer av material. Styrkan och stabilitet i våra aggregat erhålls genom ett byggsätt med triangelformat ramverk där alla delar är i 4 mm. stålplåt.

Y-knivar eller Hammar-slagor, Cat. I trepunkt, kraftaxel.

CE märkt





MODEL	EFGCH-105	EFGCH-115	EFGCH-125	EFGCH-135
DIMENSIONS(L*W*H)	1165*925*1035mm	1265*925*1035mm	1365*925*1035mm	1465*925*1035mm
STRUCTURE WEIGHT	260Kg	275Kg	287Kg	302Kg
CUTTING WIDTH	1.02m	1.12m	1.22m	1.32m
WORKING EFFICIENCY	3300-9000m2/h	3700-9800m2/h	4000-10600m2/h	4300-11400m2/h
PTO TURNNING SPEED	540r/min	540r/min	540r/min	540r/min
PTO SPLINE	6*8*900mm	6*8*900mm	6*8*900mm	6*8*900mm
POWER REQUIRED	18-25HP	18-25HP	18-25HP	20-30HP

MODEL	EFGCH-145	EFGCH-155	EFGCH-165	EFGCH-175
DIMENSIONS(L*W*H)	1565*925*1035mm	1665*925*1035mm	1765*925*1035mm	1865*925*1035mm
STRUCTURE WEIGHT	327Kg	342Kg	357Kg	369Kg
CUTTING WIDTH	1.42m	1.52m	1.62m	1.72m
WORKING EFFICIENCY	4600-12400m2/h	4900-13000m2/h	5200-13800m2/h	5500-14400m2/h
PTO TURNNING SPEED	540r/min	540r/min	540r/min	540r/min
PTO SPLINE	6*8*900mm	6*8*900mm	6*8*900mm	6*8*900mm
POWER REQUIRED	30-35HP	30-40HP	35-45HP	40-50HP